



Kotwy fundamentowe KF-01 szt.4 - mocowanie w wiertnicy

skala: 1:10



Końcówka wiertnicy

Dostosować do modelu wiertnicy



Konstrukcję spawać spoiną pachwinową obwodową a=3mm.

Stal: 904L (wg AISI/ASTM);
1.4539 (wg EN 1008)

ul. Łowców 1 80-175 Gdańsk tel. 058-741-84-29 www.konar.eu		KONAR PRACOWNIA PROJEKTOWA		Brzoza: KONSTRUKCJA
Zespół projektowy		Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Jacek Kruszyński		POM/0344/PWOK/09		
Sprawdzający: mgr inż. Przemysław Napierkowski		KUP/0091/POOK/05	2016.08	
Opracował: mgr inż. Marta Głńska				
Nazwa i adres obiektu budowlanego : – OBIEKT TYMCZASOWY FOCZA ŁACHA				Nr rys.: PW-21
Tytuł: Kotwy fundamentowe KF-01 - mocowanie w wiertnicy				Skala: 1:10

- UWAGI:
- Przejściówka mocowana jest na kotwę KF–01 na czas wiercenia w podłożu
 - Po zakończeniu wiercenia, przejściówkę należy zdemontować.