

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem

Wymagane wymiary:

- Szerokość siedziska 450 mm mierzona w najszerszym miejscu
- Szerokość oparcia 490 mm mierzona w najszerszym miejscu
- Wysokość krzesła 805 mm
- Głębokość siedziska 490 mm
- Wysokość siedziska 440 mm
- Wysokość oparcia 380 mm od poziomu siedziska
- Szerokość całkowita krzesła 585 mm
- Głębokość całkowita krzesła 565 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania 4 sztuk
- Nakładki na podłokietniki wykonane z litego drewna bukowego
- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubości 11 mm.
- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy
- Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 35 mm w najwęższym miejscu
- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach
- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o właściwościach trudnopalnych.
- Poduszka oparcia i siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych krawędzi bocznych.
- Tapicerka oparcia zszywana jest z dwóch kawałków tkaniny
- Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu czarną tkaniną maskującą.
- Oparcie o całkowitej grubości 30 mm
- Siedzisko o całkowitej grubości 35 mm
- Stelaż chromowany wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm.
- Oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za pomocą czterech widocznych śrub.
- Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie klina.
- Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury.
- Obrotowy pulpit wykonany ze sklejki o grubości 15 mm. Pulpit ma długość 340 mm, a w najszerszym miejscu 260 mm. Posiada plastikowy mechanizm, pozwalający na opuszczanie pulpitu w dół, wzdłuż nogi.
- Pulpit montowany do stelaża za pomocą aluminiowego polerowanego łącznika obejmującego rurę stelaża na wysokości podłokietnika
- Możliwość wyposażenia krzesła w filcowe ślizgi na twarde podłoże
- Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 30 mm

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności, bez barwników metalicznych
- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale
- Pilling : 5 (w skali 1-5)
- Odporność na światło : 6
- Wymagane jest aby krzesło było zgodne z normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%.

Zdjęcie poglądowe:

