

UWAGI:

1. W miejscach przejść przewodowych (w celach ochronnych) jak dla separacji (np. w rozdzielnicach, obudowach przyrządów i budowlanych).
2. Wszystkie przewody elektryczne należy układać w rurach ochronnych, w korytach kablowych, na drabinach kablowych.
3. Wszystkie przewody elektryczne, jak i pomiarowe wyposażone w ekrany. W wypadku przejściowych ekranów, lub ekrany, zamocowane między obudowami urządzeń, ekrany powinny być połączone z obudowami jak powyższej, w obudowach do Stacja przedmiotowa.
4. Wszystkie kable instalacyjne muszą być przystosowane do pracy w obwodzie Stacja przedmiotowa.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - Prawo budowlane,
   - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity),
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
   - polskie normy, normy branżowe, normy zakładowe,
   - zasady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
   - zasady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki i Instytutu Technik Budowlanej,
   - zasadniczo, wyłącznie z warunki techniczne produkcyjne i dotyczące materiałów, bezpieczeństwa pracy,
   - zarządzenia techniczne instytucji dotyczących jakości materiałów i wykonywanych robót.
6. Projekt obowiązuje jeszcze zmianom.
7. Instalacja powstanie na bezpieczeństwa, w miejsch odnoszących w instytucji technicznych i w poszukiwań lub podwyższ.
8. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm lub PCB.
9. Należy zapewnić konieczność wyrównania instalacji przewodów w zasuwie.
   do instalacji muszą być zgodne z obowiązującą normą i przepisami.
   - w wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony pracy i ochrony ppoż.
   - w wykonywaniu napraw, robót zanej jak w czas dnia pracy odpowiedzialnego.
10. Ostateczna lokalizacja napraw ma za jego czy należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.
    - wykonywanie robót w pobliżu urządzeń zasilanych 230V, dozwolone wyłącznie
    - wykonywanie robót
11. Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić napięcie znamionowe urządzenia np. 230 produktu.

LEGENDA:

- ZPK — zmiennoczasowy punkt komputerowy, wyposażony
  - 2x gniazda 230V, pojedynczo, biale
  - - ujęte w tonie 7.1 zmiennego opracowania
  - 2x gniazda 230V, pojedynczo, kodowane, czerwone, z kluczem
  - - ujęte w tonie 7.1 zmiennego opracowania
  - 2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne
  - - ujęte zmiennego w jednej ramce montażowej
- pracka podłogowa wyposażona w:
  - 2x gniazda 230V, pojedynczo biale
  - - ujęte w tonie 7.1 zmiennego opracowania
  - 2x gniazda 230V, pojedynczo, kodowane, czerwone, z kluczem
  - - ujęte w tonie 7.1 zmiennego opracowania
  - 2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne
- pracka podłogowa rewizyjna bez wyposażenia
- Gniazdo obwodowe RJ45
- - ujęte ine. okablowania strukt. z nad szafu podwyższonego do zestawu ZPK w szafach ochronnych RL28 w brzeziku
  - w ścianie (4 szep RL28)
- - rury ochronne pomiędzy punktami podłogowymi w posadzce (wersowe) rury ochronne RL28 (31 lub 6 w zależnosci od ilosci przewodów)
- K — Kondygnacyjny punkt dystrybucyjny
- P — Punkt dostępowy sieci Wi-Fi
  - pobór gniazda RJ45, monitorowane nad stropem podwyższonym
- RTV-SAT — gniazdo RTV-SAT

WOBISKI
BIP "GP SIMPO"

BUDOWA PARTNERS Architekci Sadko s.c.
81-532 Gdynia, ul.Śmidowicza 52/3
tel./fax: (058) 627 42 00, tel. 0 608 33 55
e-mail: biuro@budowapartners.com, www.budowapartners.com

INWESTOR
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul.Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

INWESTYCJA
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
NA TERENIE KAMPUSU BAŁTYCKIEGO
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU

ADRES
GDAŃSK, rdg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 23/39, obręb 13

AUTORZY PROJEKTU		pr/dbr
Jacek Andrzejczuk	upr. nr 60/54/2002	
OPRACOWANIE		pr/dbr
Marek Pietrzewicz		
SPRAWDZAJĄCY		pr/dbr
Zbigniew Andrzejczuk	upr. nr ZGP-R/4400/0376	

BRANŻA	FAZA
ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU
Plan instalacji strukturalnej strukturalnego: poziom 1 piętro

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:100	05/2010	EB36/T.2-4/3