

NEOFILOLOGIA LEGENDA:				
OPRAWY WNĘTRZOWE				
Ozn. oprawy	Opis oprawy	Moc oprawy	Ilość	ilość AW
L1	Oprawa oświetleniowa do wbudowania ORGANIC WOLF 2X28W, płyta dolna z micropryzmy , Ugr ≤ 19, doświetlone wykonane z orgilexu, stateczniki EVG, IP20.	2x28W T5 HE	232	0
L2	Oprawa do wbudowania ORGANIC WOLF 254 (EVG DIM 1-10V), płyta dolna z micropryzmy ,IP20	2x54W T5 HO	1344	4
L3	Oprawa oświetleniowa typu downlight ORGANIC BOX 250 2x50W QR111 IRC, Transformator elektroniczny , ramka oprawy wykonana ze szlifowanej monolitycznej stali nierdzewnej, wnętrze oprawy wykonane w kolorze czarnym.	2x50W QR111	136	0
L4	Oprawa oświetleniowa typu downlight ORGANIC NITOR 2X18W OL EB, o szczelności IP44, , o wysokości h=105mm , wyposażona w statecznik elektroniczny	2x18W TC-DE	215	56
L5	Oprawa oświetleniowa typu downlight ORGANIC FANTOOM 226 2x26W TC-TE, oprawa w wykonaniu trimless, wyposażona w statecznik elektroniczny oraz wandaloodporny klosz wykonany z Orgilexu.	2x26W TC-TE	4	21
L7	Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny.	2x26W TC-D	747	363
L8	Oprawa oświetleniowa typu downlight ORGANIC CUBE 226 2X26W, ramka oprawy wykonana ze szlifowanego aluminium monolitycznego, wyposażona w statecznik elektroniczny.	2x26W TC-T/TE	47	0
L9	Oprawa oświetleniowa typu Organic Tubus 170 1x35W, obudowa wykonana ze szlifowanego aluminium , klosz z odpornego na promieniowanie UV i wandalizm Orgilexu, o średnicy 200mm oraz długości L= 2000mm, długość zwieszenia do 6m.	1x35W CDM-T	47	0
L10	Oprawa oświetleniowa typu oczko halogenowe ORGANIC AQUATIC 150 MR 50W/12W, ring oprawy wykonany ze szlifowanego aluminium, o szczelności IP54, wyposażona w transformator elektroniczny.	1x50W QPAR 16	121	0
L11	Oprawa oświetleniowa do uzyskania odbitego efektu świetlnego na bazie technologii T5 28W, zminiaturyzowana o wymiarach 1117x22x38mm, wyposażona w statecznik elektroniczny, o szczelności IP20.	1x28W MT5	751	0
L12	Oprawa oświetleniowa do uzyskania odbitego efektu świetlnego na bazie technologii T5 35W, zminiaturyzowana o wymiarach 1445x22x38mm, wyposażona w statecznik elektroniczny, o szczelności IP20.	1x35W MT5	40	0
L13	Oprawa oświetleniowa do uzyskania odbitego efektu świetlnego na bazie technologii T5 21W, zminiaturyzowana o wymiarach 849x22x38mm, wyposażona w statecznik elektroniczny, o szczelności IP20.	1x21W MT5	40	0
L14	Oprawa oświetleniowa typu downlight, ORGANIC BOX 250 2x75W QR111 IRC, Transformator elektroniczny , ramka oprawy wykonana ze szlifowanej monolitycznej stali nierdzewnej, wnętrze oprawy wykonane w kolorze czarnym.	2x75W QR111	1	1
L16	Oprawa oświetleniowa typu downlight ORGANIC NITOR 2X26W OL EB, o szczelności IP44, , o wysokości h=105mm , wyposażona w statecznik elektroniczny	2x26W TC-DE	0	5
L18	Oczko halogenowe IP54	1x35W MR16	17	0
L19	Kinkiet ORGANIC CAKE OUT LINE	1x21W T5 HE	3	0
L20	Oprawa oświetleniowa systemu ORGANIC 2x32W (EVG DIM 1-10V)+ 1x100W, wpuszczana w sufit, źródła światła mocowane pionowo, w jednym korpusie oprawy, malowana na czarno, wyposażona w moduł awaryjny. Ciepłota barwa Światła.	2x32W TC-T + 1x100W QR-111	116	0
L21	Oprawa świetłówkowa przemysłowa IP44 2x58W	2x58W	85	15
L22	Oprawa świetłówkowa przemysłowa IP44 2x36W	2x36W	36	3
L23	Oprawa świetłówkowa zwieszana 2x36W	2x36W	4	5
	2x (6xLED pochylnia + zasilacz)		2	0
	4x (13xLED schody + zasilacz)		4	0
	Lampy wiszące nad pustką		7	0

	OPRAWY ZEWNĘTRZNE			
A	Oprawa typu SQUARE Mini 150W, IP65, z wysokiej klasy systemem optycznym 77%, podzieloną komorą optyczną i elektryczną, obudowa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zabezpieczonego patentowym system okrycia powłok Delta Guard® - 10 lat gwarancji	1x150W MH	17	0
B	oprawa typu ORGANIC INGROUND 260 35W, o szczelności IP67, szkło o odporności na uderzenie 30J, korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, kwadratowy ring oprawy wykonany ze stali nierdzewnej, optyka regulowana , puszką montażową h= 416mm, przystosowana do montażu na powierzchni palnej, wytrzymująca nacisk 2000kg i prędkości przejazdu 20km/h.	1x35W MT	40	0
E	Oprawa oświetleniowa typu QUADRA 35W IP67	1x35W CDM-T	16	0
F	Oprawa systemu ORGANIC Wallwasher 28W, wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, wyposażona w dyfuzor z Orgilexu,	1x28W T5 HE	26	0
H	oprawa ORGANIC Floorwashing Mark 35W, o szczelności IP65, wykonana z wysokociśnieniowego aluminium, podwójnie zabezpieczonego antykorozyjnymi powłokami, z optyką asymetryczną projektorową na bazie mikroprzemy pryzmatycznej – szeroka dystrybucja światła w płaszczyźnie poziomej i wąska w płaszczyźnie pionowej.	1x35W MT	4	0
I	Oprawa - podświetlenie ławek typu Parkalux Angle 58W; IP67	1x58W T8 HF	8	0
J	Oprawa ORGANIC Kampus 26W, o szczelności IP65, wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego oraz wyposażona w wandaloodporny polikarbonowy dyfuzor o grubości 3mm, optyka bez bezpośredniego świecenia źródła.	1x28W	9	0