


WYKŁADZINA WINYŁOWA KOD 221




8poczyfikacja zgodnie z normą EN 649

Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Rodzaj wykładziny	EN 649		wykładzina syntetyczna zabezpieczona powłoką nową PUR Eco System homogeniczną
Rodzaj materiału			polichlorowinyłu
Kryteria bezpieczeństwa			
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	B ₁ - s1
Antypoślizgowość	BGR 181	grupa	R 10
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13993	klasa	D8
Absorpcja dźwięku	ISO 140-8	dB	3
Odporność na środki do odkaszania	ISO 8590		dobra
Właściwości ogólne			
Szerokość roliki / Długość roliki	EN 426	cm / m	180 / 18-25
Wymiary płytek	EN 427	cm	60,8 x 60,8
Ilość płytek w opakowaniu		m ² w opakowaniu	5,54
Grubość całkowita	EN 428	mm	2,0
Gęstość całkowita	EN 430	g / m ³	2900
Odkształcenie	EN 433	mm	< 0,07
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	≥ 6
Klasa izolacyjności	EN 649		P
Ubytek grubości	EN 649	mm	≤ 0,15
Rozciągłość pionowa	EN 1081	Ohm	-
Skuteczność uzziemienia	VDE 0100	kOhm	> 200
Antyelektrostatyczność	EN 1815	W	≤ 2,0
Izolacyjność termiczna	EN 12667	m ² K / W	0,010
Prowadność ciepła	EN 12524	W / m K	0,25


Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685



Domowa



Biurowa



Przemysłowa



ISO 9001 ISO 14001