

WYKŁADZINA LINOLEUM BAKTERIOSTATYCZNA

KOD 222




Specyfikacja zgodnie z normą EN 548

Marmorette PUR 2.5

Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Rodzaj wykładziny	EN 548		linoleum z pokryciem PUR Eco System
Grubość pokrycia PUR Eco System		µm	około 20
Podłoże			juta
Odporność na substancje odkazające	ISO 8880		dobra
Kryteria bezpieczeństwa			
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	Cfl - s1
Antypoślizgowość	BGR 181	grupa	R9
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	klasa	DS
Absorpcja dźwięku	ISO 140-8	dB	4
Właściwości ogólne			
Szerokość rolki	EN 426	cm	200
Długość rolki	EN 426	m	20 - 31
Grubość całkowita	EN 428	mm	2.5
Ciepłota całkowita	EN 430	g/ m²	2900
Odkształcenie	EN 433	mm	około 0.08
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	6
Rezystancja skrośna	EN 1081	Ohm	-
Skuteczność uziemienia	VDE 0100	kOhm	>200
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	około 2.0
Izolacyjność termiczna	EN 12687	m² K / W	0.015
Przewodność cieplna	EN 12524	W / m K	0.17


Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685



Domowa



Obiektowa



Przemysłowa



EN 14041 : 2004
05
1858-BPR-1003



ISO 9001

ISO 14001