

WYKŁADZINA WINYLOWA DREWNOPODOBNA

KOD 224



Specyfikacja zgodna z normą EN 640


Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Rodzaj wykładziny	EN 640		wykładzina syntetyczna zabezpieczona powłoką chłowno PUR Eco System heterogeniczną
Rodzaj materiału			polichlorek winylu
Kryteria bezpieczeństwa			
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	B ₁ - s1
Antypoślizgowość	BGR 181	grupa	R 9
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	klasa	DB
Absorpcja dźwięku	ISO 140-8	dB	2
Właściwości ogólne			
Wymiary płytek	EN 427	cm	różne wymiary
Grubość całkowita	EN 428	mm	2,5
Grubość warstwy użytkowej	EN 428	mm	1,0
Gęstość całkowita	EN 430	g / m ³	9850
Odkształcenie	EN 433	mm	około 0,04
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	≥ 6
Klasa ścieralności	EN 640		T
Rezystancja pinowa	EN 1081	Ohm	-
Skuteczność uziemienia	VDE 0100	kOhm	> 200
Antyelektrostatyczność	EN 1815	KV	około 2,0 (antystatyczna)
Izolacyjność termiczna	EN 12667	m ² K / W	0,070
Przewodność cieplna	EN 12524	W / m K	0,25
Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685			




Domowa



Biurowa



Przemysłowa



EN 14041 : 2004
05



ISO 9001

ISO 14001