SYMBOL W PROJEKCIE			D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
			oznaczenia dodatkowe na rzutach- "AP" okucia i zamki antypaniczne, "D" podwyższona dźwiękoszczelność, "T" izolowane termicznie, "E" z ekranem elektromagnetycznym, "H" hermetyczne, "S" szczelne, "Z" dodatkowo samozamykacz, "R" z osłoną radiologiczną, "*" drzwi do ciemni (nie przepuszczające światła)													
			DRZWI WEWNĘTRZNE													
RODZAJ WYROBU			DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ													
SCHEMAT SKALA 1:100																
WYMIARY mm	W ŚWIETLE MURU*	So	900		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
		Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150		2150	
	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA**	S	800		900		900		900		900		900		900	
		H	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	P0 PIWNICA		-	-	1	1	2	-	18	22	-	-	-	-	-	-
	PI PARTER		4	4	2	7	19	18	30	35	13	3	18	13	5	3
	PII PIETRO		4	-	-	-	15	18	17	36	7	12	27	21	-	-
	PIII PIETRO		2	1	-	-	11	16	35	36	8	9	20	14	-	-
	PIV PIETRO		3	-	-	-	13	15	35	25	3	8	27	14	2	3
	PV PIETRO		1	-	-	-	7	5	6	10	1	5	3	15	-	-
	RAZEM		14	5	3	8	67	72	141	164	32	37	95	77	7	6
	OGÓŁEM		19		11		139		305		69		172		13	
UWAGI	* zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°		podcięte 3cm od dołu-wentylacja min. 0,022m2		drzwi do WC w systemie kabinowym		podcięte 3cm od dołu-wentylacja min. 0,022m2 wyposażyć w samozamykacze		P0:T- 2xL P1:D- 13xL,14xP D*-1xL *- 1xP P2:D- 4xL,13xP *- 2xL,1xP P3:D- 22xL,19xP ST-1xL,2xP		szybka przezroczysta 20x180cm		szybka matowa 20x180cm, jedna sztuka z naświetlem 100x55cm (pom. I/OW/50)		drzwi z osłoną radiologiczną	
	oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)								T- 2xL DS-1xL,1xP *- 2xP P4:D- 15xL,16xP S- 1xL,1xP *- 1xL T- 1xL DS-1xL DS*-1xL P5:D- 4xL,8xP		P1:D-8xL,2xP P2:D-6xL,10xP P3:D-6xL,8xP P4:D-3xL,6xP P5:D-1xL,4xP		P1:D-18xL,13xP P2:D-27xL,21xP P3:D-20xL,13xP P4:D-27xL,14xP P5:D-3xL,15xP		P1:D-1xL,2xP P4:S-1xP	
			W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH OKREŚLENIE "P"-PRAWE I "L"-LEWE OZNACZA PRIORYTET OTWIERANIA SKRZYDŁA													

SYMBOL W PROJEKCIE			D8		D9		D10		D11		D12		D13	
RODZAJ WYROBU									DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE					
SCHEMAT SKALA 1:100														
WYMIARY mm	W ŚWIETLE MURU*	So	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
		Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA**	S	900		900		900		900		900		900	
		H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	P0 PIWNICA		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PI PARTER		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	PII PIETRO		-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1
	PIII PIETRO		-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	PIV PIETRO		-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-
	PV PIETRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM		1	1	2	2	2	1	3	-	-	2	-	2
	OGÓŁEM		2		4		3		3		2		2	
UWAGI	* zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°		otwierane bezdotykowo z polem blachy stalowej nierdz. 20x180cm		drzwi wykładane		dymoszczelne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		pełne przesuwne		szklane przesuwne (LUSTRO WENECKIE)		półprzezroczysta matowa naklejka-pasek 11cm oraz nazwa katedry /zakładu	
	oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)								P4:D-1xL		P4:D-2xP			

SYMBOL W PROJEKCIE			D14/EI30		D15/EI30		D16/EI60		D17/EI60		D18/EI60		D19	
RODZAJ WYROBU			DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ								STALOWE		DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ	
SCHEMAT SKALA 1:100														
WYMIARY mm	W ŚWIETLE MURU*	So	1000		1000		1000		1000		1000		1100	
		Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA**	S	900		900		900		900		900		1000	
		H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	P0 PIWNICA		1	2	4	-	1	-	1	2	5	4	-	-
	PI PARTER		-	-	3	2	3	4	5	1	-	-	4	5
	PII PIETRO		2	1	2	-	2	4	2	2	-	-	1	3
	PIII PIETRO		-	-	3	2	1	-	1	1	-	-	3	4
	PIV PIETRO		-	-	3	2	1	-	1	1	-	-	13	11
	PV PIETRO		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
	RAZEM		3	3	16	7	8	8	10	7	5	4	23	25
	OGÓŁEM		6		23		16		17		9		48	
UWAGI	* zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°		odporn. ogniowa 30min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn.ogn.30min wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż. szybka przezr. 20x180		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn.ogn.60min wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż. szybka przezr. 20x180		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.			
	oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)						P1:S-1xL,2xP P2:H-1xL,2xP		P1:AP-3xL,1xP P2:D-1xL,2xP				P1:D- 2xL,4xP P2:D- 1xL,2xP DS-1xP P3:D- 3xL,4xP P4:D- 6xL,6xP DE-1xP DS-2xL,1xP DRS-1xL SR-1xL,1xP R- 1xL,1xP P5:D- 2xL,2xP	

SYMBOL W PROJEKCIE			D20		D21		D22		D23/EI60		D24		D25	
RODZAJ WYROBU														
SCHEMAT SKALA 1:100														
WYMIARY mm	W ŚWIETLE MURU*	So	1100		1100		1100		1100		1450		1450	
		Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA**	S	1000		1000		1000		1000		1350		1350	
		H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	P0 PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
	PI PARTER		5	4	1	1	1	-	2	-	3	-	-	1
	PII PIETRO		9	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	PIII PIETRO		7	8	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	PIV PIETRO		6	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	PV PIETRO		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	RAZEM		27	32	2	3	1	-	2	-	7	4	1	3
	OGÓŁEM		59		5		1		2		11		4	
UWAGI	* zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°		szybka przezroczysta 20x180cm		drzwi wykładane		podwójne szczelne z progiem		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.				dymoszczelne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	
	oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)		P1:D-5xL,3xP P2:D-8xL,9xP H-1xL,1xP P3:D-7xL,8xP P4:D-6xL,8xP P5:D-2xP		P4:D-1xP		P1:D-1xL							

SYMBOL W PROJEKCIE			D26		D27		D28/EI60		D29/EI60		D30		D31	
RODZAJ WYROBU					PROFILOWE AL.		DREW.Z OŚC.ST.		DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE					
SCHEMAT SKALA 1:100														
WYMIARY mm	W ŚWIETLE MURU*	So	1450		1450		1450		1450		1500		1500	
		Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA**	S	1350		1350		1350		1350		1400		1400	
		H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	P0 PIWNICA		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	PI PARTER		2	1	3	4	2	-	2	1	-	1	-	-
	PII PIETRO		5	2	3	1	-	-	3	-	2	-	2	-
	PIII PIETRO		4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3
	PIV PIETRO		2	3	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	PV PIETRO		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	RAZEM		14	9	10	6	2	1	11	2	2	1	7	3
	OGÓŁEM		23		16		3		13		3		10	
UWAGI	* zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°		dymoszczelne wyposażyć w trzymacze i włączyć do systemu p.poż.		dymoszczelne (szklane profilowe) wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.				dymoszczelne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	
	oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)										P1:AP-1xP			

SYMBOL W PROJEKCIE			D32/EI30		D33		D34		D35		D36		D37	
RODZAJ WYROBU					DREWNIANE Z OŚC.STAL.		SYSTEMOWE		STALOWE					
SCHEMAT SKALA 1:100														
WYMIARY mm	W ŚWIETLE MURU*	So	1500		1900		projektowane		1200		630		1700	
		Ho	2150		2150		indywidualnie		2700		1000		2150	
	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA**	S	1400		1800		projektowane		1100		630		1600	
		H	2100		2100		indywidualnie		2600		1000		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	P0 PIWNICA		-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1
	PI PARTER		1	1	-	-	2	4	-	6	-	-	-	-
	PII PIETRO		1	2	-	2	6	7	-	6	-	-	-	-
	PIII PIETRO		-	1	-	3	1	2	-	6	-	-	-	-
	PIV PIETRO		-	-	-	1	5	3	-	6	-	-	-	-
	PV PIETRO		-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	RAZEM		2	4	-	8	14	19	-	26	-	1	1	1
	OGÓŁEM		6		8		33		26		1		2	
UWAGI	* zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°		odporn. ogniowa 30min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.				drzwi systemowe do pomieszczeń izolowanych termicznie-wykonać łącznie ze ścianami pom.		drzwi techniczne do szachtów instalacyjnych		drzwi powietrzno-szczelne do komory rozprężnej			
	oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)				P5:D-2xP		P1:T-1xL							

W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PRZEZ SKRZYDŁO GŁÓWNE min.90cm
PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARU Z NATURY
CAŁE SZKŁO ZASTOSOWANE PRZY REALIZACJI OBIEKTU Z/G NA STATYKĘ I BEZPIECZEŃSTWO WYMAGA HARTOWANIA
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC, DRZWI PROFILOWYCH I STALOWYCH W/G PALETY RAL 9007, OKLEINA SKRZYDEŁ DRZWI DREWNIANYCH-LAMINAT HPL 478 ZODIA ABET LAMINATI
NA DRZWIACH SZKLANYCH NAKLEIĆ PÓŁPRZROCZYSTĄ MATOWĄ FOLIĘ SAMOPRZYLEPNĄ WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO



na drzwiach szklanych:
półprzezroczysta matowa
naklejka-pasek 11cm oraz
nazwa katedry/zakładu

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M
SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOSIA BUDZYSZA 4 TEL. 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6
Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A
Inwestor:

ARCHITEKTURA
Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY
Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/278/78	
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86	
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94	
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84	
mgr inż. arch. Jerzy Biliński	2156/Gd/85	
Autorzy:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Dorota Cichosz mgr inż. arch. Kamil Skiba plastyk Karina Wiśniewska		
Opracowanie:		Podpis:
mgr inż. arch. Elżbieta Polak	3173/Gd/87	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Temat rysunku:

LUTY 2008	1:100		Wz-5
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: