



Uwagi:

1. Niniejszy rysunek jest tylko rysunkiem zbrojeniowym.
2. Wymiary elementów według rysunków szalunkowych.
3. Elementy stalowe osadzić przed betonowaniem zgodnie z rysunkami szalunkowymi.
4. W obszarze przebić instalacyjnych zbrojenie rozsunąć, lub wyciąć.
6. Zbrojenie stóp fundamentowych wg rys. K-F01, K-F02
5. Zbrojenie ław fundamentowych wg rys. K-F03, K-F04

Minimalna średnica gięcia	d_{br}	
	Średnica pręta ds (mm)	Haki, strzemiona
	< 20	4 ds
	20 ÷ 28	7 ds
	Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	Pręty odgięte i zbrojenie rolnowe
	> 5 cm i > 3 ds	15 ds
	≤ 5 cm lub ≤ 3 ds	20 ds

Rodzaje materiału :

Część	Strop	Ściany	Belki	Słupy	Fundam.
Klasa betonu					B30
Klasa stali					BSt500/AIIIN

Otuliny :

Część	Strop	Ściany	Belki	Słupy	Fundam.
górą					5.0 cm
dołem					5.0 cm
stronami					5.0 cm

Rozpatrywać łącznie :

Rysunek szalunkowy nr : .

Rysunek zbrojeniowy nr :

Index:	Zmiana:	Data	Wykonał:
a	Rysunek uaktualniono	27.06.08	JM

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego
dz. nr : 219/5, 229/3, 239/6

Temat:
Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:
KONSTRUKCJA

Branża:
PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. PAWEŁ GĘBKA 55/93/UW
Autor: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. JOANNA MALINOWSKA
Opracowanie: Podpis:

mgr inż. ANDRZEJ GESING 267/91/UW
Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Płyty fundamentowe i ściany oporowe

Temat rysunku:

Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.:
02.2008	1:50		K-F05a