
PROFIL A–B
Początek proj. odcinka 0+000.00
Km: 0+004.25 rz.26.20
Km: 0+007.75 rz.26.14
Km: 0+006.00 rz.26.23 i1=2.00% i2=−5.00% R=50.000 L=3.50 B=0.03
i=2.00%
i=−5.00%
Km: 0+055.77 rz.23.74 i1=−5.00% i2=−1.00% R=600.000 L=23.96 B=0.12
Pt: 0+043.79 rz.24.34
2 x wpust deszczowy rz. 23.82
PtK 0+065.96
Kt: 0+067.76 rz.23.62
i=−1.00%
Km: 0+110.55 rz.23.19
2 x wpust deszczowy rz. 23.14
KtK 0+112.17
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni (15cm pospółki + geotkaniny) na odcinku 0−144,95m
Km: 0+122.54 rz.23.07 i1=−1.00% i2=−5.00% R=600.000 L=23.96 B=0.12
Km: 0+134.52 rz.22.48
PtK 0+144.95
i=−5.00%
Km: 0+171.01 rz.20.65 i1=−5.00% i2=−0.70% R=600.000 L=25.76 B=0.14
Pt: 0+158.13 rz.21.29
2 x wpust deszczowy rz. 21.14
KtK 0+175.76
Kt: 0+183.90 rz.20.56
2 x wpust deszczowy rz. 20.32
i=−0.70%
2 x wpust deszczowy rz. 19.97
PtK 0+269.55
Km: 0+277.76 rz.19.90
Km: 0+282.86 rz.19.87 i1=−0.70% i2=−2.40% R=600.000 L=10.21 B=0.02
Km: 0+287.96 rz.19.75
Pt: 0+292.60 rz.19.63
i=−2.40%
Km: 0+296.70 rz.19.54 i1=−2.40% i2=1.70% R=200.000 L=8.20 B=0.04
2 x wpust deszczowy rz. 19.52
Kt: 0+300.80 rz.19.60
KtK 0+305.87
i=1.70%
Koniec proj. odcinka 0+312.20
Km: 0+312.20 rz.19.80
27
18

| | | |